



RES 10 AR – DER WOHL STÄRKSTE RESERVERAD AKTIVSUBWOOFER SEINER KLASSE

In der nächsten Evolutionsstufe, das Kraftpaket für alle, die mehr Bass in ihrem Fahrzeug wollen – ohne großen Aufwand, ohne Platzverlust, in der Reserveradmulde versteckt und 100% rückrüstbar: ETONs flacher Aktivsubwoofer RES 10 AR löst den 1000fach verkauften und bewährten RES 10 A ab – in allen Punkten fundamental überarbeitet. Der RES 10 AR verfügt über ein neues, massives, zusätzlich versteiftes MDF-Holz Bassreflexgehäuse mit neuer Oberflächenbeschichtung. Dazu kommen ein wirkungsgradoptimierter High-Performance Langhub-Woofer sowie ein leistungsstarkes Verstärkermodule mit sagenhaften 540 W RMS und einer drastischen Steigerung im Output von bis zu 10 dB bei 40 Hz im Vergleich zum Vorgängermodell.

Und das ist noch nicht alles: Der RES 10 AR verfügt über praktische Haltegriffe, eine Resonanzen mindernde, integrierte Anti-Rutsch/Anti-Dröhn Matte sowie ein hochstabiles Metall-Abdeckgitter mit ETON Pattern.

Der RES 10 AR ist bestückt mit dem potenten 25 cm (10") Langhub-Treiber ETON PW 10 FLAT, einem Woofer mit extrem kräftigem Ferritmagneten, flach bauender und dennoch steifer, verpresster Papier-Schaum-Papier Sandwichmembran und hochbelastbarer 2 x 2 Ω Doppelschwingspule.

Das Woofer-Chassis wird von dem in einem Aluminium Druckguss-Gehäuse integrierten Class-D Verstärkermodule AM500 kräftig und kontrolliert befeuert. Die Folge: Leistung und Bassgewalt pur für absolut abgrundtiefe, blitzschnelle Punches aus dem Nichts – ideal für Tiefbassorgien! Die aktive Bassbox ist mit einem 12 dB/Okt. Tiefpassfilter (40 – 125 Hz) und einem 12 dB/Okt. Subsonicfilter (25 Hz) ausgestattet. Außer einem Cinch-Eingang (Low Level Input) verfügt der RES 10 AR über einen Hochpegel-Eingang (High Level Input) mit Auto Turn On Funktion zum Anschluss an Werksradios ohne REM-Ausgang.

Der RES 10 AR bietet vielfältige Einstellmöglichkeiten: Gain, Bass Boost und Phaseshift sowie die Regelung der Eingangsimpedanz des High Level Signals (Input Load, 10 / 150 / 600 Ω) und der High Level Eingangsspannung (15 / 40 V).

Der RES 10 AR ist wohl einer der stärksten Aktivsubs am Markt – High Quality, engineered in Germany.

HAUPTMERKMALE

- Flaches, zusätzlich versteiftes MDF-Holz Bassreflexgehäuse mit neuer Oberflächenbeschichtung, Haltegriffen, integrierter Anti-Rutsch/Anti-Dröhn Matte, hochstabilem Metall-Abdeckgitter mit ETON Pattern
- Bestückt mit 25 cm (10") ETON PW 10 FLAT High-Performance Langhub-Woofer mit Ferritmagneten, verpresster Papier-Schaum-Papier Sandwichmembran und 2 x 2 Ω Doppelschwingspule
- Integrierte 540 W RMS Class-D Verstärkereinheit (AM500 Modul) im Aluminium Druckguss-Gehäuse
- 12 dB/Okt. Tiefpassfilter (40 – 125 Hz), 12 dB/Okt. Subsonicfilter (25 Hz)
- High und Low Level Eingänge
- Auto Turn On Funktion Einschalterkennung DC / SIG / REM
- Einstellbare Input Load 10 / 150 / 600 Ω
- Einstellbare Eingangsspannung High Level 15 V / 40 V
- Einstellbarer Gain
- Bass Boost 0 – 12 dB
- Phaseshift 0° / 180°
- Lieferumfang: RES 10 AR, kabelgebundene Pegelfernbedienung, Befestigungsset inklusive abklärbarem Haltedorn, 2-Kanal Anschlusskabelset High-Level Input

TECHNISCHE DATEN	RES 10 AR
Verstärkerleistung	540 W RMS @ 4 Ω
Impedanz	2 x 2 Ω
Kennschalldruck	91,4 dB
Tiefpassfilter	40 – 125 Hz
Input Load	10 / 150 / 600 Ω
Eingangsspannung	15 / 40 V
Durchmesser (Kante zu Kante)	583 mm
Höhe	148 mm